

PANTALLA CRONÓMETRO



Versión con cables



PANTALLA 4 DIGITOS 14 CM

Candela: 6.5

Número de líneas: 1

Aplicación: exterior e interior

Dimensiones de tapa: A x A = 40 x 70 cm

Frontal: antirreflectante

Número de dígitos/línea: 4 (88:88)

Cubierta: aluminio, revestimiento especial RAL 7021

Textos fijos: no incluidos

Altura del Dígito: 14 cm

LEDs: rojo ultra brillante

Interfaz: RS232

PANTALLA 6 DIGITOS 20 CM

Candela: 6.5

Número de líneas: 1

Aplicación: exterior e interior

Dimensiones of cover: A x A = 40 x 70 cm

Frontal: antirreflectante

Número de dígitos/línea: 6 (88:88)

Cubierta: aluminio, revestimiento especial RAL 7021

Textos fijos: no incluidos

Altura del Dígito: 20 cm

LEDs: rojo ultra brillante

Interfaz: RS232

Versión sin cables



PANTALLA 4 DIGITOS 14 CM

Candela: 6.5

Número de líneas: 1

Aplicación: exterior e interior

Dimensiones de tapa: A x A = 30 x 70 cm

Frontal: antirreflectante

Número de dígitos: 4 + 1 x signo (88:88)

Cubierta: aluminio perfil Q-lite, RAL 7021

Textos fijos: no incluidos

Altura del Dígito: 14 cm

LEDs: rojo ultra brillante

Interfaz: RS232 vía Bluetooth

(Comunicación sin cables a corta distancia) y vía panel de control con pantalla LCD y cable de 10m (230VAC)

PANTALLA 6 DIGITOS 14 CM

Candela: 6.5

Número de líneas: 1

Aplicación: exterior e interior

Dimensiones: A x A = 30 x 100 cm

Frontal: antirreflectante

Número de dígitos: 4 (88:88)

Cubierta: aluminio perfil Q-lite, RAL 7021

Textos fijos: no incluidos

Altura del Dígito: 20 cm

LEDs: rojo ultra brillante

Interfaz: RS232

Fuente de poder: baterías internas (autonomía aproximada 10 horas)

Cargador de batería: incluido

Adicional: la parte trasera de la pantalla está equipada con cavidades por las que un tubo (60 x 60 x 4 mm) puede insertarse verticalmente con 2 agarraderas.

Posibilidades vía panel de control:

TOD (hora del día - HH:MM:SS)

Tiempo de carrera ajustable, conteo progresivo / conteo regresivo (HH:MM:SS)

Número de rondas, +1/-1/reinicio a 0